



INFORMAČNÍ BULLETIN M 4-III/7 Č. M 6-III/5

K doporučení:

List č. 1.

Listů celkem: 1.

Týká se: Tlaků oleje, paliva a teplot oleje i hlav válců motorů Minor 4-III a Minor 6-III.

Důvod: Upřesnění a částečné sjednocení hodnot obou motorů s platností od 1.11.1959.

Doporučujeme: Protože od 1.11.1959 platí dále uvedené hodnoty tlaků a teplot, doporučujeme, abyste si uvedené hodnoty opravili v knihách "Popis, obsluha, udržování" obou motorů.

<u>Tlak oleje:</u>	normální	3,5 - 4 atp.
	minimální /nouzový/	2,5 atp.

<u>Teplota oleje:</u>		
minimální pro mot. zkoušku		
	vstupní	25° C
	výstupní	35° C
normální		
	vstupní	40 - 70° C
	výstupní	50 - 80° C
nejvyšší trvalá		
	vstupní	80° C
	výstupní	90° C
nejvyšší krátkodobá /10 min/		
	vstupní	85° C
	výstupní	105° C

<u>Teplota hlavy pod svíčkou:</u>	
minimální při sestupu	70° C
normální	190 - 220° C
nejvyšší trvalá	230° C
maximální krátkodobá /5min./	250° C

Jinonice, 25.11.1959.

Franc v.r.

Výrobce

Ing. Borovanský v.r.

Zástupce zákazníka

Tlak paliva:

minimální	0,05 atp. /pro přívod paliva spádem/
normální /pro normální i akrobatické karburátory/	0,2 - 0,3 atp.
maximální na přechodnou dobu	0,32 atp.

Upozornění! Krátkodobé hodnoty nesmí celkově překročiti 6 % provozní doby motoru. Nejvyšší teploty oleje a pod svíčkou nemají býti používány současně.